



Τιμή: 100 €

1TX CRTX05 Ψηφιακός χρονοθερμοστάτης με έξοδο ραδιοσυχνοτήτων 868,35 MHz, λευκό χρώμα

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και την Οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ

Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες
Οθόνη LCD 3" 3/4
Προϋθμηση για διαμόρφωση λειτουργίας ON / OFF με ρυθμιζόμενη απόκλιση από 0,2 - 0,7 ° C
3 προκαθορισμένα προγράμματα, ελεύθερα τροποποιήσιμα επίπεδα θερμοκρασίας 2 + αντιψυκτικό που μπορούν να αποκλειστούν ή να ρυθμιστούν Εύρος μεταξύ 30 - 130 mt
Λειτουργία MASTER
Αυτονομία περίπου 36 μήνες
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας με προστασία κωδικού
Ελάχιστος προγραμματισμός 30 λεπτά

Αυτόματη αλλαγή θερινής ώρας
Μόνιμη / προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία Ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ένδειξη μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων
Είσοδος ελέγχου Jack
Εντολή ΧΕΙΜΩΝΑΣ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Διόρθωση ανίχνευσης θερμοκρασίας σύμφωνα με τη θέση του προϊόντος
Εύρος ρύθμισης 5 - 39,9 ° C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 120 x 21 x 80 mm



1PA BTCRTX01 Επιτραπέζια βάση

Τιμή: 8 €

Βάση στήριξης για την τοποθέτηση του θερμοστάτη CRTX05 ή/και CRTX04 στο καταλληλότερο σημείο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.



Τιμή: 60 €

1TX TETX04 Ψηφιακός θερμοστάτης με έξοδο ραδιοσυχνοτήτων 868,35 MHz, λευκό χρώμα

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και την Οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ

Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V μπαταρίες AA αλκαλικές
Οθόνη LCD 2" 1/3
Προϋθμηση για διαμόρφωση λειτουργίας ON / OFF με ρυθμιζόμενη απόκλιση θερμοκρασίας από 0,2 - 0,7 ° C Επίπεδα θερμοκρασίας 2: 1 άμεση 1 έμμεση
Εύρος μεταξύ 30 - 130 mt
Εντολή EXT / INV
Αυτονομία περίπου 36 μήνες

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας με προστασία κωδικού πρόσβασης
Ένδειξη κατάστασης ON
Ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ένδειξη μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων
Διόρθωση ανίχνευσης θερμοκρασίας σύμφωνα με τη θέση του προϊόντος
Εύρος ρύθμισης 5 - 39,9 ° C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 84 x 23 x 84 mm



1PA BTCRTX01 Επιτραπέζια βάση

Τιμή: 8 €

Βάση στήριξης για την τοποθέτηση του θερμοστάτη 1TX TETX04 στο καταλληλότερο σημείο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.



Τιμή: 85 €

1TX VTRX02 Ηλεκτρονική θερμοστατική κεφαλή καλοριφέρ για με πομποδέκτη ραδιοσυχνοτήτων 868,35 MHz

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και την Οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ

Τροφοδοτικό 3V 2x1,5V μέγεθος αλκαλικής μπαταρίας C
Διαμόρφωση λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου με παρέμβαση ON / OFF
IP40
Ένδειξη επιπέδου σήματος RF
Αυτονομία 36 μήνες περίπου

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή/και ανωμαλιών
Ένδειξη κατάστασης ανοίγματος / κλεισίματος βαλβίδας
Σύνδεση με σπείρωμα για καλοριφέρ με δακτύλιο προσαρμογέα για τις κύριες βαλβίδες με θερμοστατική επιλογή
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 62 x 70 x 97 mm



Τιμή: 115 €

1TX CCRX01 Μονάδα ελέγχου για την κατάσταση των ζωνών 868,35 MHz, λευκό χρώμα

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και την Οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ
Η μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί το φορτίο (αντλία / λέβητα) με τουλάχιστον μία ηλεκτρονική βαλβίδα ανοιχτή

Τροφοδοτικό 230V AC 50Hz
Έξοδος 1 δυναμική επαφή ελεύθερης απόκλισης: 5 (2) A / 250V

Συχνότητα λήψης 868,35Mhz
Ένδειξη επιπέδου σήματος RF
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 133 x 25 x 90 mm