

Reflex S



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Για ηλιακά συστήματα, θέρμανση και ψύξη
- Με σύνδεση με σπειρώμα
- Έως 33 λίτρα με βραχίονα στερέωσης, από 50 λίτρα με πόδια
- Για αντιψυκτικά πρόσθετα με συγκέντρωση 25 έως 50%
- Μη αντικαταστάσιμη κύστη έως 33 λίτρα, μη αντικαταστάσιμο διάφραγμα 50-600 λίτρα
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 70 °C
- Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον εξοπλισμό υπό πίεση 2014/68 / ΕΕ
- Επικόλληση εποξειδικής ρητίνης μακράς διάρκειας
- Με θάλαμο αερίου υπό πίεση εκ του εργοστασίου
- Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία συστήματος 120 °C

	Μοντέλο	Κωδικός	VPE	Χρώμα	Ø D [mm]	Ύψος H [mm]	Ύψος H [mm]	Σύνδεση A	Πίεση Εισόδου [bar]	Βάρος [kg]
10 bar 70 °C	S 2	8707700	280	Γκριζο	132	260	-	G ¾"	0.5	1.0
	S 8	9702600	96	Λευκό	206	332	-	G ¾"	1.5	1.8
	S 8	8703900	96	Γκριζο	206	332	-	G ¾"	1.5	1.8
	S 12	9702700	60	Λευκό	280	300	-	G ¾"	1.5	2.5
	S 12	8704000	60	Γκριζο	280	300	-	G ¾"	1.5	2.5
	S 18	9702800	56	Λευκό	280	409	-	G ¾"	1.5	3.5
	S 18	8704100	56	Γκριζο	280	409	-	G ¾"	1.5	3.5
	S 25	9702900	42	Λευκό	280	518	-	G ¾"	1.5	3.8
	S 25	8704200	42	Γκριζο	280	518	-	G ¾"	1.5	3.8
	S 33	9706300	24	Λευκό	354	455	-	G ¾"	1.5	6.3
	S 33	8706200	24	Γκριζο	354	455	-	G ¾"	1.5	6.3
	S 50	8209500	20	Γκριζο	415	469	158	R ¾"	3.0	9.5
	S 80	8210300	12	Γκριζο	486	562	166	R 1"	3.0	12.1
	S 100	8210500	10	Γκριζο	486	667	165	R 1"	3.0	14.2
	S 140	8211500	6	Γκριζο	486	886	172	R 1"	3.0	17.4
	S 200	8213400	-	Γκριζο	640	758	205	R 1"	3.0	35.6
	S 250	8214400	-	Γκριζο	640	888	205	R 1"	3.0	40.8
	S 300	8215400	-	Γκριζο	640	1,092	235	R 1"	3.0	47.0
	S 400	8219000	-	Γκριζο	746	1,102	245	R 1"	3.0	61.0
	S 500	8219100	-	Γκριζο	746	1,321	245	R 1"	3.0	72.0
	S 600	8219200	-	Γκριζο	746	1,559	245	R 1"	3.0	87.0