

Θερμοστάτες Χώρου για Βιομηχανικές Εφαρμογές

T6120



Θερμοστάτης ON/OFF για συστήματα κλιματισμού (θέρμανση, ψύξη, αερισμός)

- Κατάλληλος για βιομηχανικό περιβάλλον
- Ρελέ εξόδου SPDT με τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Τύπος		Τιμές €
T6120A1005	0°C έως 60°C - IP54 - 1 επαφή SPDT	68,70
T6120B1003	-30°C έως 30°C - IP65 - 2 επαφές SPDT	157,80

Αντιπαγετικοί Θερμοστάτες

FT6961



Θερμοστάτης αντιπαγετικής προστασίας υδραυλικού κυκλώματος (νερό) σε συστήματα κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη) αέρος/νερού

- Ρελέ εξόδου SPDT
- Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Τύπος		Τιμές €
FT6961-18	Αισθητήριο 1,8m, μόνωση IP40, αυτόματη επανάταξη	74,80
FT6961-30	Αισθητήριο 3m, μόνωση IP40, αυτόματη επανάταξη	167,90
FT6961-60	Αισθητήριο 6m, μόνωση IP40, αυτόματη επανάταξη	78,50

Υγροστάτες

H6120A - H6045A



Υγροστάτης δύο σημείων ρύθμισης για τον έλεγχο της υγρανσης ή της αφύγρανσης σε συστήματα κλιματισμού με αέρα

- Ρελέ εξόδου SPDT
- Τάση λειτουργίας 230V/50Hz



Τύπος		Τιμές €
H6120A1000	υγροστάτης χώρου	93,40
H6045A1002	υγροστάτης αεραγωγού	239,70

Διακόπτης Ροής (flow switch)

S6040A

Διακόπτης/ενδείκτης ροής για αέρα, μη διαβρωτικά, διαβρωτικά αέρια και υγρά

- Ρελέ εξόδου SPDT
- Τάση λειτουργίας 230V/50Hz
- Μόνωση IP65.



Τύπος		Τιμές €
S6040A1003	Για αέρα με ταχύτητα 2,5 - 9,2m/s	112,10
S6065A1003	Για μη διαβρωτικά ρευστά με παροχή από 0,6 έως 165m ³ /h - Pmax 11bar	179,00
S6065A2001	Για διαβρωτικά ρευστά με παροχή από 0,6 έως 165m ³ /h - Pmax 30bar	382,70