

Αξιοπιστία και ακρίβεια. Ο ρυθμιστής πίεσης D05FS προστατεύει τις εγκαταστάσεις οικιακού νερού από υπερβολικά υψηλή πίεση εισόδου. Ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της πίεσης, διατηρεί την πίεση εξόδου σχεδόν σταθερή. Αυξάνει την ασφάλεια της εγκατάστασης προστατεύοντας τις βρύσες και τις οικιακές συσκευές από πρόωρη φθορά. Βοηθά επίσης στην εξοικονόμηση χρημάτων μειώνοντας την κατανάλωση νερού και παρέχει μεγαλύτερη άνεση μειώνοντας τα σιωπήματα, το σφυροκόπημα νερού και άλλους θορύβους κυκλοφορίας.



Σώμα με σπείρωμα

Μικρό αποτύπωμα.
Χαμηλό βάρος.Σύνδεση μανόμετρου
(προαιρετικό μανόμετρο).Ρυθμιστικό κουμπί με
άμεση ένδειξη της
ρυθμισμένης πίεσης εξόδου
(από 1,5 έως 6 bar).

D06F Μειωτής πίεσης με βαλβίδα εξισορρόπησης

- Για νερό οικιακής χρήσης, πεπιεσμένο αέρα.
- Σώμα από ορείχαλκο με σύνδεση με σπείρωμα με αφαιρούμενα εξαρτήματα.
- Σύνδεση μανόμετρου στην έξοδο
- Εύρος ρύθμισης εξόδου 1,5 έως 6 bar.
- Πίεση εισόδου 16 bar (25 bar για εκδόσεις εξοπλισμένες με ορειχάλκινο μπολ).
- Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C.



Οικιακή χρήση



Αφαιρούμενο διάφανο μπολ με ενσωματωμένο φίλτρο.

- Κουμπί ρύθμισης με άμεση ένδειξη πίεσης.

Κωδικός	Διάμετρος	Kvs	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ	Code
D06F-1/2A	1/2"	2,4	79,00	A
D06F-3/4A	3/4"	3,1	82,00	A
D06F-1A	1"	5,8	109,00	A
D06F-1 1/4A	1"1/4	5,9	143,00	A
D06F-1 1/2A	1"1/2	12,6	246,00	A
D06F-2A	2"	12,0	286,00	A