ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Braukmann

D04FM Ρυθμιστής πίεσης με βαλβίδα εξισορρόπησης για επαγγελματικά κτίρια

- Ρυθμιστής πίεσης νερού οικιακής χρήσης.
- Σώμα από ορείχαλκο.
- Σύνδεση μανόμετρου στην έξοδο.
- Εύρος ρύθμισης εξόδου 1,5 έως 6 bar.
- Ανοδική πίεση 16 bar.
- Μέγιστη θερμοκρασία: 70°C.
- Κουμπί ρύθμισης πίεσης.
- Παραδίδεται σε ελάχιστες ποσότητες, είναι ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματικές εφαρμογές.
- Έγκριση: ACS.

Conditionnement chantier

Κωδικός	Διάμετρος	Kvs	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	
D04FM-1/2A	Είσοδος/έξοδος με σπείρωμα 3/4" και έξοδος με σπείρωμα 1/2"	2,4	**42,00**	A
D04FM-3/4A	Είσοδος/έξοδος με σπείρωμα 1" και έξοδος με σπείρωμα 3/4"	2,6	**47,00**	A
D04FM-3/4ZFR	Είσοδος με παξιμάδι 3/4" και έξοδο με σπείρωμα 1/2", σπείρωμα	3/4" 2.6	**111,00**	A

D03 Μειωτής πίεσης

- Ιδανικό για προστασία του θερμοσίφωνα.
- Σώμα από ορείχαλκο επινικελωμένο.
- Εύρος ρύθμισης εξόδου 1,5 έως 6 bar.
- Ανοδική πίεση 10 bar.
- Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C.
- Περιοχή χρήσης: νερό.

- Είσοδος με σπείρωμα 1/2" και εξαγωγή παξιμαδιού με σπείρωμα 3/4" 3/4", 3/4" με σπείρωμα.

Δεξαμενή ZNX

Κωδικός	Διάμετρος	Kvs	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	
D03-3/4ZA	3/4"	1,73	**45,00**	A
D03-1/2C	1/2"	1,73	**37,00**	A

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ: ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Μοντέλα με σπείρωμα	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο **D06F-AM**	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο **D06FI-A**	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο **D06FI-B**	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο **D06FN-B**	Μειωτής πίεσης για νερό **D03**	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο **D05FS**	Μειωτής πίεσης για νερό, αέρα και άζωτο **D04FM**	Μειωτής πίεσης για πεπιεσμένο αέρα και αδρανή αέρια **D22**
PN (bar)	16	16	25	25	25	10	25	16	40
DN	15-20-25 32-40-50	15-20-25 32-40-50	15-20-25 32-40-50	15-20-25 32-40-50	15-20-25 32-40-50	5-20	15-20-25 32-40-50	10-15-20	5-10-15-20 25-32-40 50
Tmax (°C)	40	40	70	70	70	40	70	70	70
Έξοδος P (bar)	1,5...6	1,5...6	1,5...6	1,5...12	0,5...2	1,5...6	1,5...6	1,5...6	1...10
Πλέγμα φιλτρου (mm)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	-	0,5	0,5	-
Πιστοποίηση	EN1567 DM174	EN1567 DM174	EN1567 DM174	EN1567 DM174	EN1567 DM174	EN1567	EN1567	EN1567	PED 97/23/CE
Υλικό	Ορείχαλκος	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ορείχαλκος	Ορείχαλκος	Ορείχαλκος	Ορείχαλκος	Ορείχαλκος	Ορείχαλκος