

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ

Ροόμετρο με βαλβίδα εξισορρόπησης WATTS

Οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, λειτουργία με μείγμα γλυκόλης-νερού έως 40%. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 150°C, Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16bar.

WATTS®



Τύπος	Σύνδεση / Σπείρωμα	Τιμή €
2-16 l/min	Αρσενικό - Αρσενικό 1"	37,00 €
4-36 l/min	Αρσενικό - Αρσενικό 1"	37,00 €
5-50 l/min	Θηλυκό - Θηλυκό 1"	75,00 €
10-80 l/min	Θηλυκό 1 1/4"	89,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ

Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης ηλιακών συστημάτων

Braukmann



Τύπος	Συνδέσεις	Τιμή €
TM50SOLAR 1/2E	1/2" αρσενικό σπείρωμα με ρακόρ kvs 25lt/min	110,00 €

Προαιρετικά : : Ρακόρ 3/4" x 1/2" αρσενικό (τεμάχιο)

5,00 €



TM200SOLAR
3/4A

3/4" αρσενικό σπείρωμα με ρακόρ
kvs 27lt/min

128,00 €



TM300SOLAR
3/4A

3/4" αρσενικό σπείρωμα με ρακόρ
kvs 40lt/min

195,00 €



TM3400
3/4A

Διατομή 1/2 " ~ 2"

Εύρος Ρύθμισης από 30-45°
36-53°
45-65°

880,00 €